



ШТРИХ

платежный терминал

MobilePAY II.

Новое поколение мобильных платежных терминалов



Многострочный дисплей



Безналичные платежи



Проверка параметров платежа

Стабильный доход при минимальных затратах!

НАЗНАЧЕНИЕ

Мобильный платежный терминал «ШТРИХ-MobilePAY» предназначен для осуществления платежей за различные виды услуг, например, платежи за мобильную связь. Устройство отличается небольшими габаритными размерами и невысокой ценой, сохраняя при этом все функции полноценного платежного терминала, а наличие встроенной аккумуляторной батареи позволяет производить прием платежей там, где отсутствует электрическая сеть. Данные о проведенных платежах передаются в центр обработки информации с помощью встроенного GPRS-модема, что также повышает мобильность терминала.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Оплата товаров и услуг по банковской карте
- Оплата услуг сотовой связи
- Оплата услуг интернет-провайдеров
- Оплата IP-телефонии
- Оплата спутникового и кабельного телевидения
- Работа с крупнейшими платежными системами

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Буферизация платежей при временном отсутствии связи по GPRS
- Отчеты о платежах
 - Сменный
 - По видам платежей
- Диагностика сигнала GSM
- Проверка номера телефона в режиме реального времени – Online-проверка (в версии II).



■ ШТРИХ-MobilePAY. Версия I



■ ШТРИХ-MobilePAY. Версия II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия терминала	I	II
Микроконтроллер	Philips P89C60X2BA или Winbond W78E516BP	
Термопечатающий механизм	ШТРИХ-МТП205 или Citizen MLT-288 (24 символа в строке, скорость печати 14 строк/сек, ширина бумаги 57.5 мм; диаметр рулона – 60 мм)	
Дисплей	8-ми разрядный 7-ми сегментный ЖКИ с подсветкой	Графический (160x32 точек) с подсветкой (до 4-х текстовых строк по 26 символов)
Клавиатура	24 клавиши, пыле- и влагозащищенная	
Устройство связи	GSM/GPRS-модуль (900/1800 МГц), GPRS class 10; 2 SIM-карты с автопереключением	
Online-проверка параметров платежа	-	+
Очередь оплат (платежей), не более	10	50
Доступ к SIM-картам	Внутри корпуса	Специальный отсек в корпусе
Считыватель магнитных карт	-	опционально
Ethernet	-	опционально
Аккумулятор	Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 6 В, 1.3 Ач	Аккумуляторная батарея Li-Ion 7.4 В, 2 Ач
Встроенное устройство зарядки аккумулятора	от источника питания (в комплекте), от автомобильного аккумулятора	
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до + 40	
Относительная влажность, %	от 5 до 70	
Габариты, мм	73x116x232	80x121x270 (без ридера 80x121x235)
Масса, г	1000	800 (с ридером)