



ШТРИХ
банкомат | **ATM ES.**

Надежный российский банкомат!



Программное обеспечение под ОС Linux или Microsoft Windows XP Embedded.



■ Производительный ПК



■ Вандалостойкое исполнение



■ Взломостойчивый сейф

Надежный российский банкомат!

НАЗНАЧЕНИЕ

Банкомат «ШТРИХ-АТМ (ES)» разработан специально для российского рынка розничных банковских проектов. Данный терминал самообслуживания предназначен для работы внутри помещений и идеально подходит для установки в филиалах банков, супермаркетах и торговых центрах, вокзалах, аэропортах и других оживленных местах.

Помимо стандартных функций (выдачи наличных и различных операций со счетами клиентов) терминалы «ШТРИХ-АТМ» серии ES (Extended Service – Расширенный Сервис) обладает рядом дополнительных возможностей (таких как: прием наличных с возможностью выдачи сдачи, сканирование штрих-кода).

Конструкция данного банкомата обеспечивает высокую степень защиты от вандализма и удобство эксплуатации. Терминалы «ШТРИХ-АТМ» отличаются высокой надежностью и традиционным для компании «ШТРИХ-М» качеством сборки.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Получение наличных денег по банковской карте
- Оплата различных услуг:
 - сотовая связь
 - интернет
 - IP-телефония
 - телевидение
 - коммунальные платежи
- Денежные переводы
- Пополнение банковского счета

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ударопрочный TFT экран (10"/12"/15")
- Промышленный компьютер на базе процессора Intel Mobile Celeron 600Mhz/1.2Ghz
- Оперативная память 256 Mb
- Носитель информации CompactFlash 1024 GB или 2.5" HDD
- Устройство печати на термоленте Seiko Instruments KPU-S347S с презентером и ретрактором (Япония)
- Приемник купюр CashCode SMH со стекером на 1500 купюр (Канада)
- Диспенсер купюр GCDM-41311 с функцией затягивания выдаваемой пачки (Корея)
- Сейф повышенной защищенности с сигнализацией и кодовым замком (Замок с защитой от баунпинга, толщина стен 30 мм)
- Сигнализация на все открываемые двери.
- Интерфейсы: Ethernet, GSM/GPRS или CDMA
- Акустическая система 2x2.5W
- SMART система бесперебойного питания APC (США)
- Комплекс контроля запуска системы и управления цепями питания
- Клавиатуры EPP с поддержкой DES/3DES шифрования SZZT ZT588B(VISA Certified)
- Считыватель банковских карт Sankyo ICT-3K5 стандарта EMV 3.1.1(Япония)
- Операционная система Windows XP Embedded или OS Linux



ОПЦИИ

- Сканер штрих-кода Metrologic MK3480 Quantum, многоплоскостной
- Система видеонаблюдения MSX-Slim с портретной и периферийной видеосъемкой (Россия)
- Компенсатор сигнала GSM/GPRS MC-3000 (Германия)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура: от +5°С до 50°С
- Относительная влажность: от 5% до 70% без образования конденсата
- Питание: 220В/50Гц
- Потребляемая мощность: 350 Вт (Максимальное)
- Габариты (ШхГхВ), мм: 688x736x1764.