



**ШТРИХ**  
платежный терминал

**PAY v2.1.**

Следующее поколение платежных терминалов.



TouchScreen



Программное обеспечение под ОС Linux.



Низкое энергопотребление



Вандалостойкое исполнение



Сейф на 1500 купюр

# Следующее поколение платежных терминалов.

## НАЗНАЧЕНИЕ

«ШТРИХ-PAY v.2.1» – новый платёжный терминал для приёма наличных денег и проведения банковских операций, выполненный в компактном металлическом корпусе с учётом современных стандартов и требований к платёжным системам: указаний ЦБ РФ №960-У (электронный кассир), ГОСТ Р 51113-97 и ГОСТ Р 50862-96 (I класс устойчивости ко взлому), международного стандарта EMV (Visa, MasterCard), ISO 7816 и многих других. В качестве печатающего устройства используется фискальный регистратор, включённый в государственный реестр ККМ.



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Оплата услуг сотовой связи
- Оплата услуг интернет-провайдеров
- Оплата IP-телефонии
- Оплата спутникового и кабельного телевидения
- Приём коммунальных платежей
- Осуществление денежных переводов
- Пополнение банковского счёта
- Приём оплаты за горячее на АЗС



## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Антивандальный сенсорный дисплей 15" TFT-LCD
- Промышленный компьютер на базе процессора Intel Celeron Mobile 600 МГц, 256 МБ
- Печатающее устройство – ККМ «ШТРИХ-МИНИ-ФР-К» (диаметр рулона до 200 мм)
- Приёмник купюр CASHCODE SMH с контейнером на 1500 купюр
- Сейф из стали 4 мм (опционально 12 мм) с кодовым замком и криптозащитой
- Сигнализация на открытие двери терминала
- Интерфейсы: Ethernet; GSM/GPRS модем Siemens MC35i или CDMA модем
- Активная звуковая система 2x2.5 Вт
- Система бесперебойного питания APC (до 30 минут автономной работы)
- Комплекс управления питанием
- Загрузки работа системы на Compact Flash 128 МБ
- Операционная система Linux



## ОПЦИИ

- Клавиатура PIN PAD с поддержкой алгоритмов шифрования DES/3DES
- Считыватель банковских карт стандарта EMV 3.1.1 Level 1
- Жесткий диск 2.5"
- CDMA модем
- Компенсатор сигнала GSM/GPRS
- Операционная система Microsoft Windows XP Home Edition
- Другое оборудование под заказ

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура: от +5°C до +55°C
- Относительная влажность: от 5% до 70%
- Питание: 220В/50 Гц
- Потребляемая мощность: 215 Вт (максимально)
- Габариты (ШхГхВ), мм: 540x450x1500
- Вес: 190 кг (в полной комплектации)

Пакет сертификатов включает сертификат соответствия РОСТЕСТ, гигиенический сертификат, сертификат соответствия сейфа I классу защиты от взлома, сертификат на производство ISO 9001.