



ШТРИХ

платежный терминал

PAY v.3.

Первый всепогодный платежный терминал.



Программное обеспечение под ОС Windows XP



Встроенный ПК



Вандалостойкое исполнение



Сейф на 1500 купюр

Первый всепогодный платежный терминал.

НАЗНАЧЕНИЕ

Платёжный терминал «ШТРИХ-PAY v.3» — аппаратный комплекс по приёму платежей наличными деньгами. Платёжный терминал оснащён системой поддержания микроклимата и предназначен для установки в плохо отапливаемых помещениях и на улице. Его конструкция предусматривает обслуживание с тыловой части и два варианта установки:

1. Монтаж в стену (вынос лицевой панели терминала на улицу)
2. Установка на открытом пространстве

Платёжный терминал «ШТРИХ-PAY v.3» имеет высокую степень защиты, в том числе и в части вандалостойкости, так как изначально рассчитан на установку на улице.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Оплата услуг сотовой связи
- Оплата услуг интернет-провайдеров
- Оплата IP-телефонии
- Оплата спутникового и кабельного телевидения
- Приём коммунальных платежей
- Осуществление денежных переводов
- Пополнение банковского счёта
- Оплата за парковку
- Приём оплаты за топливо на АЗС (модификация «ШТРИХ-PAYStation»)



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Антивандальный сенсорный дисплей 15" TFT-LCD
- Промышленный компьютер на базе процессора Intel Celeron Mobile 600 МГц
- Печатающее устройство – ККМ «ШТРИХ-КИОСК-ФР-К» (ширина бумаги 80 мм)
- Приёмник купюр CASHCODE SMH с контейнером на 1500 купюр
- Сейф из стали 12 мм с кодовым замком и криптозащитой
- Сигнализация на три контура доступа к контейнеру купюр
- Интерфейсы: Ethernet, GSM/GPRS модем Siemens MC35i, шина RS485 (опционально)
- Активная звуковая система 2x5 Вт
- Система бесперебойного питания APC
- Комплекс самотестирования и удалённой корректировки
- Операционная система Microsoft Windows XP Home Edition
- Усиленный корпус с утеплением
- Ригельный запирающий механизм
- Встроенный световой короб

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Клавиатура PIN PAD с поддержкой алгоритмов шифрования DES/3DES
- Считыватель банковских карт стандарта EMV 3.1.1 Level 1
- Модуль подключения к системам ТРК (для модификации «ШТРИХ-PAYStation»)
- Билетный принтер NIPPON PRIMEX (опционально)
- Сканер штрих-кода (опционально)
- Другое оборудование под заказ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура: от -40°C до +55°C (с установленной системой контроля климата), от 0°C до +40°C (без системы контроля климата)
- Питание: 220 В/50 Гц
- Потребляемая мощность: 150 Вт (400 Вт пиковая)
- Габариты (ШхГхВ), мм: 618x630x1843
- Вес (в полной комплектации): до 235 кг